



CANALI CABLATI O SENZA CAVI, PER APPARECCHI ILLUMINATI (sezione 50x30)

In lamiera di acciaio, fosfatata e verniciata a fuoco in bianco nelle dimensioni di 50x30x0,7x2495 mm. Corredati di un'ampia gamma di accessori, questi canali possono essere utilizzati per realizzare reti di distribuzione per illuminazione in grandi magazzini, supermercati, uffici scuole, ospedali e negli impianti civili in genere.

Possono essere fissati direttamente al soffitto oppure sospesi; consentono la formazione di file continue con apparecchi illuminati da 36W o 58W. I canali 5614 sono disponibili nelle seguenti versioni:

- 1) completi di cablaggio elettrico (4x1,5 mm² + T)
- 2) senza cavi
- 3) canali non cablati e complesso di cablaggio a parte.

| Articolo | Descrizione Prodotto | Peso kg |
|----------|---|---------|
| 5614/1 | Canale non cablato | 1,8 |
| 5614/1C | Cablaggio per canale 5614/1 | 0,6 |
| 5614/21 | Canale 5614/1 cablato | 2,4 |
| 5614/2 | Giunto con viti | 0,15 |
| 5614/3 | Giunto a L | 0,20 |
| 5614/4 | Giunto a T | 0,30 |
| 5614/5 | Giunto a + | 0,4 |
| 5614/5B | Attacco di testa | 0,25 |
| 5614/7 | Testina | 0,15 |
| 5614/8 | Traversino mobile | 0,05 |
| 5614/9 | Profilato per chiusura bianco | 0,1/m |
| 5613/10 | Fissaggio rapido per plafoniera art. 2536 | 0,05 |
| 5613/11 | Attacco scorrevole | 0,1 |
| 5614/12 | Collare fermafili | 0,01 |
| 5613/G | Gancio | 0,02 |

